

**16 CHALECOS ANTIBALAS, ANTI CUCHILLOS ANTI PUNZÓN Y ANTIFRAGMENTO CON ARREGLO A LAS NORMAS NIJ 115,00 HOSDB 2007 Y STÁNAG A 2990 CATEGORÍA TRES COMPRENDIDO LA LEY DE PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ANEXO DE INVERSIONES.**

- Uso interno: chaleco especialmente diseñado para usarlo por debajo de la ropa.
- Protección en pecho, espalda, y costados.
- Diseño especial, único en el mercado, que permite el ajuste mediante Velcro en toda la superficie del pecho para una mejor adaptación de la fisonomía humana.
- Faldón delantero y trasero que evita el desplazamiento del chaleco durante la acción de agacharse o entrar y salir de los vehículos.
- Funda confeccionada al 100% con Coolmax Fresh, cuyas cualidades principales son la evacuación del sudor, secado rápido, protección frente a los rayos solares y ofrece propiedades antibacterias y anti olor.
- Paquetes de protección extraíbles de la funda exterior, en fundas estancas y opacas termo selladas, que los protegen de la luz y de la humedad, con altísima fuerza de adhesión que garantiza la estanqueidad.
- Extremada flexibilidad y confortabilidad.

Nivel de protección antibalas: CERTIFICADO N° 2011CO1683

- 9 mm Parabellum GECO a 400 m/s +/- 10 m/s (trauma individual máximo de 33 mm y trauma medio de 28 mm).
- .357 Magnum semiblandada a 380 m/s +/- 10 m/s (trauma individual máximo de 35 mm y trauma medio de 30 mm). Observaciones
- Soporta impactos en ángulo sin que el proyectil se escape.
- Distancia entre impactos mínima de 30 mm.
- Distancia al borde mínima de 75 mm.

Nivel de protección anticuchillos / antipunzón: CERTIFICADO N° 2011CO1683

- Cuchilla S1 (Norma NIJ 0115.00) a 24 Julios (penetración media máxima de 15 mm).
- Punzón SP/B (Norma HOSDB 2007) a 24 Julios (penetración media máxima de 15 mm).

Nivel de protección antifragmento: CERTIFICADO N° 2011CO1683

- V50 > 520 m/s, para el fragmento de 1,102 gr, según STANAG 2920. Marcado CE EPI Categoría III: CERTIFICADO N° 0161/2487/11 Este chaleco ha sido certificado como EPI (Equipo de Protección Individual) de Categoría III cumpliendo así con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Pesos aproximados para la talla L:

- Funda exterior: 260 gramos +/- 10 gramos
- Panel balístico de pecho y espalda (incluida la funda antihumedad): 1360 gramos +/- 20 gramos.

SUPERFICIE DE PROTECCIÓN (cm<sup>2</sup>)

| S    | M    | L    | XL   | XXL  |
|------|------|------|------|------|
| 2638 | 2822 | 3013 | 3210 | 3412 |